

## ساخت کشور چین

### ۱- اسپلیت های دیواری، پرتابل و پنجره ای

#### ۱-۱- اسپلیت دیواری



- ✓ ظرفیت: 9000-36000 Btu/hr
- ✓ دارای سیستم های اینورتر و بدون اینورتر و همچنین کمپرسور پیستونی
- ✓ دارای سیستم یخ زدایی هوشمند
- ✓ جلوگیری از پرتاب هوای سرد در حالت گرمایش
- ✓ دارای سیستم نظافت خودکار
- ✓ دارای سیستم عیب یابی خودکار
- ✓ دارای قابلیت روشن شدن مجدد به صورت خودکار
- ✓ دارای فیلترهای سلامتی
- ✓ دارای حالت آماده به کار ۱ وات
- ✓ دارای رتبه A در مصرف انرژی
- ✓ مبرد R410A و R22
- ✓ حداکثر طول لوله کشی ۳۰ متر
- ✓ حداکثر اختلاف ارتفاع بین پنل داخلی و خارجی ۱۵ متر
- ✓ دارای قابلیت سرمایشی-گرمایشی
- ✓ سیستم برق تک فاز
- ✓ برق مصرفی 0.62-3.32 kW در ظرفیت های مختلف
- ✓ تنوع در ظاهر و عملکرد
- ✓ قابلیت هوادهی چهار جهته (بالا/پایین و چپ/راست)
- ✓ حداکثر دمای کارکرد  $-7$  to  $54^{\circ}\text{C}$

### ۲-۱- اسپلیت پرتابل



- ✓ ظرفیت: 12000 Btu/hr
- ✓ دمای کارکرد محیط در سرمایش 18-43°C و در گرمایش 5-14 °C
- ✓ مبرد R410A
- ✓ سیستم برق تک فاز
- ✓ برق مصرفی 1.2-1.34 kW در ظرفیت های مختلف
- ✓ دارای قابلیت سرمایشی-گرمایشی
- ✓ وزن دستگاه: 45 kg
- ✓ ابعاد دستگاه: 500 × 840 × 460 mm

### ۳-۱- اسپلیت پنجره ای



- ✓ ظرفیت: 19000 , 25000 Btu/hr
- ✓ دمای کارکرد محیط 16-54°C و 18-54 °C
- ✓ مبرد R22
- ✓ سیستم برق تک فاز
- ✓ دارای کمپرسور پیستونی
- ✓ برق مصرفی 1.9 , 2.52 kW در دو ظرفیت نام برده
- ✓ دارای قابلیت فقط سرمایشی
- ✓ وزن دستگاه: 67 , 71 kg
- ✓ ابعاد دستگاه: 660 × 428 × 770 mm