



ساخت کشور چین

فن کویل های دیواری، کاستی، سقفی-زمینی و سقفی توکار

۱- فن کویل دیواری



✓ حجم هوادهی: 212-382 CFM

✓ دارای منبع برق تک فاز

✓ برق مصرفی: 50-60 W

✓ افت فشار: 13-60 kPa

✓ دارای قابلیت سرمایشی-گرمایشی

✓ دارای فیلتر قابل شستشو

✓ نظافت خودکار دستگاه (پاک شدن رطوبت اوپراتور، پس از خاموش شدن دستگاه از ایجاد کپک جلوگیری می نماید)

✓ دارای فن چند سرعتی

✓ دارای ریموت کنترل از راه دور

۲- فن کویل کاستی یک طرفه



✓ حجم هوادهی: 300 , 400 CFM

✓ دارای منبع برق تک فاز

✓ برق مصرفی: 40 , 40.5 W

✓ افت فشار: 20 , 36 kPa

✓ دارای قابلیت سرمایشی-گرمایشی

✓ دارای فیلتر قابل شستشو

✓ قابلیت عیب یابی خودکار

✓ نظافت خودکار دستگاه (پاک شدن رطوبت اوپراتور، پس از خاموش شدن دستگاه از ایجاد کپک جلوگیری می نماید)

✓ دارای فن چند سرعتی

✓ دارای ریموت کنترل از راه دور

✓ عملکرد اجباری فن با سرعت بالا تحت شرایط اضطراری

۳- فن کویل کاستی دوطرفه



- ✓ حجم هوادهی: 300-1059 CFM
- ✓ دارای منبع برق تک فاز
- ✓ برق مصرفی: 49-155 W
- ✓ افت فشار: 5-29 kPa
- ✓ دارای قابلیت سرمایشی-گرمایشی
- ✓ دارای فیلتر قابل شستشو
- ✓ قابلیت عیب یابی خودکار
- ✓ نظافت خودکار دستگاه (پاک شدن رطوبت اوپراتور، پس از خاموش شدن دستگاه از ایجاد کپک جلوگیری می نماید)
- ✓ دارای فن چند سرعتی
- ✓ دارای ریموت کنترل از راه دور
- ✓ عملکرد اجباری فن با سرعت بالا تحت شرایط اضطراری

۴- فن کویل کاستی چهارطرفه



- ✓ حجم هوادهی: 500-1176 CFM
- ✓ دارای منبع برق تک فاز
- ✓ برق مصرفی: 100-200 W
- ✓ افت فشار: 15-37 kPa
- ✓ دارای قابلیت سرمایشی-گرمایشی
- ✓ دارای فیلتر قابل شستشو
- ✓ قابلیت عیب یابی خودکار
- ✓ نظافت خودکار دستگاه (پاک شدن رطوبت اوپراتور، پس از خاموش شدن دستگاه از ایجاد کپک جلوگیری می نماید)
- ✓ دارای فن چند سرعتی
- ✓ دارای ریموت کنترل از راه دور
- ✓ عملکرد اجباری فن با سرعت بالا تحت شرایط اضطراری

۵- فن کویل سقفی-زمینی



- ✓ حجم هوادهی: 200-1200 CFM
- ✓ دارای منبع برق تک فاز
- ✓ برق مصرفی: 40-275 W
- ✓ افت فشار: 9.8-42.8 kPa
- ✓ دارای قابلیت سرمایشی-گرمایشی
- ✓ دارای فیلتر قابل شستشو
- ✓ قابلیت عیب یابی خودکار
- ✓ نظافت خودکار دستگاه (پاک شدن رطوبت اوپراتور، پس از خاموش شدن دستگاه از ایجاد کپک جلوگیری می نماید)
- ✓ دارای فن چند سرعتی
- ✓ پیشگیری از هوای سرد
- ✓ فن تنها در صورتی عمل خواهد کرد که دمای آب سرد کمتر از دمای تنظیم شده باشد تا از ایجاد هوای گرم در هنگام سرمایش جلوگیری شود
- ✓ دارای ریموت کنترل از راه دور

۶- فن کویل سقفی توکار



- ✓ دارای سه ردیف کویل
- ✓ حجم هوادهی: 200-2000 CFM
- ✓ دارای منبع برق تک فاز
- ✓ برق مصرفی: 44-640 W
- ✓ افت فشار: 10-41.2 kPa
- ✓ دارای قابلیت سرمایشی-گرمایشی
- ✓ دارای فیلتر قابل شستشو
- ✓ قابلیت تغییر جهت مکش هوا از پشت و پایین (به کمک اتصال زانویی)
- ✓ قابلیت پرتاب هوا به جلو و پایین (به کمک اتصال زانویی)
- ✓ دارای فیلتر قابل شستشو در صورت مجهز شدن به کانال هوای برگشتی (به صورت اختیاری)