

وایلانت



سافت کشور آلمان

۱- پکیج دیواری atmoTEC plus و turboTEC plus

✓ دارای بدنه سه تکه که باعث سهولت در باز کردن

درب دستگاه و تعمیرات به خصوص در محل های تنگ می شود.

✓ حداقل و حداکثر توان خروجی برای گرمایش مرکزی: 10 , 36 kW

✓ حداقل و حداکثر توان خروجی آب گرم بهداشتی: 1.5 , 11 kW

✓ دارای برنامه تامین آب گرم سریع

✓ حجم داخلی منبع انبساط: 6 , 10 l

✓ دبی آب گرم خروجی برای ایجاد اختلاف دمای 30 °C : 11.5-17.2 l/min

✓ ابعاد و وزن دستگاه: 800×440×338 mm و 35 kg



۲- پکیج دیواری atmoTEC pro و turboTEC pro

✓ به راحتی و با فاصله کمی از دیواره های اطراف قابل نصب می باشد و

دسترسی به قطعات داخلی دستگاه جهت تعمیرات به راحتی از قسمت جلو امکان پذیر است.

✓ دارای ترموستات اتاقی VRC350، که قابلیت تنظیم و

کنترل دمای سیستم گرمایشی، در ساعات مختلف شبانه روز را دارد.

✓ حداقل و حداکثر توان خروجی برای گرمایش مرکزی: 10 , 24 kW

✓ حداقل و حداکثر توان خروجی آب گرم بهداشتی: 1.5 , 11 kW

✓ مناسب برای ترکیب با سیستم های خورشیدی

✓ حجم داخلی منبع انبساط: 6 l

✓ دبی آب گرم خروجی برای ایجاد اختلاف دمای 30 °C : 11.5 l/min

✓ ابعاد و وزن دستگاه: 700×410×298 mm و 30 kg



– مشخصات مشترک در مدل های مذکور

- ✓ قابلیت استفاده از دودکش برای خروج هوا و تامین هوا به خارج از منزل، بدون نیاز به ادامه دادن دودکش تا روی پشت بام
- ✓ دارای دو نمونه دودکش ساده و فن دار در مدل های مختلف
- ✓ حداکثر فشار مدار شوفاژ: 3 bar
- ✓ حداقل فشار برای شروع کار: 0.5 bar
- ✓ محدوده تنظیم دمای آب بهداشتی: 35-65 °C
- ✓ حداقل و حداکثر فشار آب ورودی: 0.3 , 10 bar